

Module variateur SCR KNX 4 canaux 300W

DNAKE

Réf. SH-KAWB-DCM402

actionneur · Domotique KNX

Le module variateur SCR KNX 4 canaux 300W DNAKE est conçu pour le contrôle intelligent de l'éclairage dans les systèmes domotiques et tertiaires. Compatible KNX/EIB, il utilise la technologie de variation à coupure de phase montante et prend en charge plusieurs fonctions avancées comme la variation relative, la variation absolue, la gestion de scènes et le reporting d'état et d'erreur. Le DNAKE Module variateur SCR KNX 4 canaux 300W est une solution performante pour la gestion intelligente de l'éclairage dans les projets résidentiels, commerciaux et de bâtiment intelligent. Conçu pour fonctionner sur le bus KNX/EIB, il permet de piloter avec précision jusqu'à 4 circuits d'éclairage indépendants grâce à une technologie de variation SCR à coupure de phase montante.

- Technologie de variation à coupure de phase montante
- Compatible charges incandescentes, LED dimmables et halogènes
- Variation par commutation, relative et absolue
- Gestion des scénarios et des préréglages
- Commutation manuelle et réglage de la courbe de variation



EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Tension de sortie

230 V AC, 50/60 Hz

Tension d'entrée

230 V AC, 50/60 Hz

Canaux de variation

4 canaux

Connexions

EIB/KNX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Courant bus	< 12 mA
Consommation bus	< 360 mW
Canaux de variation	4 canaux
Tension de sortie	230 V AC, 50/60 Hz
Tension d'entrée	230 V AC, 50/60 Hz
Perte maximale par canal	5 W
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	216 × 90 × 64 mm
Poids	0,627 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWF-DCM220