

Passerelle DALI KNX 1 canal

DNAKE

Réf. SH-KAWB-CVT001

actionneur · Domotique KNX

La passerelle DALI KNX 1 canal DNAKE permet de connecter le bus KNX à un système d'éclairage DALI. Dotée d'une alimentation DALI intégrée, elle prend en charge jusqu'à 64 appareils DALI et permet le contrôle centralisé de l'éclairage, des scènes, des groupes et de la température de couleur. La DNAKE Passerelle DALI KNX 1 canal est une solution d'intégration professionnelle permettant de connecter un système d'éclairage DALI à une installation KNX/EIB. Elle joue un rôle clé dans les projets de gestion centralisée de l'éclairage, en réunissant dans une architecture cohérente la logique de commande KNX et la précision du monde DALI pour le pilotage des luminaires.

- Jusqu'à 64 appareils DALI
- Commande en diffusion, boucle, groupe, scénario, éclairage d'escalier et secours
- Compatible avec les appareils DT8
- Réglage de la température de couleur
- Montage sur rail DIN pour une installation simple



EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Sortie

1 canal DALI (64 appareils DALI max.)

Entrée d'alimentation auxiliaire

100–240 V AC, 50/60 Hz

Connexions

KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Entrée d'alimentation auxiliaire	100–240 V AC, 50/60 Hz
Courant bus	5 mA (30 V DC)
Consommation bus	< 360 mW
Sortie	1 canal DALI (64 appareils DALI max.)
Connexions	KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,25 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWB-CVT001