

Thermostat à 8 boutons KNX

DNAKE

Réf. SH-KAW10-ICP002

Domotique KNX · Interfaces

Le thermostat DNAKE à 4/8 boutons est une solution élégante et intelligente pour la gestion de la température dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Compatible KNX/EIB, il permet de contrôler la climatisation, le chauffage et la ventilation, tout en intégrant des fonctions de commande pour l'éclairage, les rideaux, la variation et les scénarios. Il intègre également des capteurs de proximité, de température et d'humidité pour une expérience de contrôle plus précise et confortable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21V-30V
Courant bus	< 12mA
Consommation bus	< 360mW
Tension auxiliaire	DC 21V-30V
Courant auxiliaire	< 33mA (30VDC), < 45mA (24VDC)
Consommation auxiliaire	< 1W
Connexions	EIB/KNX
Plage de réglage de température	16 à 30°C
Précision d'affichage de la température	±0,1°C
Plage d'affichage de l'humidité	0 à 100%
Installation	encastrée
Boîte d'encastrement	standard EU / UK / GB
Dimensions	86 x 86 x 38,2 mm (4 boutons)
Dimensions	86 x 136,9 x 38,2 mm (8 boutons)
Indice de protection	IP20
Poids	217 g (4 boutons)
Poids	310 g (8 boutons)
Température de fonctionnement	-5°C à +45°C
Température de stockage	-25°C à +55°C
Humidité de fonctionnement	< 93% RH sans condensation