Thermostat à 4 boutons KNX

DNAKE | **Réf. SH-KAW10-ICP001** | Domotique KNX · Interfaces

Le thermostat DNAKE à 4/8 boutons est une solution élégante et intelligente pour la gestion de la température dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Compatible KNX/EIB, il permet de contrôler la climatisation, le chauffage et la ventilation, tout en intégrant des fonctions de commande pour l'éclairage, les rideaux, la variation et les scénarios. Il intègre également des capteurs de proximité, de température et d'humidité pour une expérience de contrôle plus précise et confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	**DC 21V-30V**
Courant bus	**< 12mA**
Consommation bus	**< 360mW**
Tension auxiliaire	**DC 21V-30V**
Courant auxiliaire	**< 33mA (30VDC), < 45mA (24VDC)**
Consommation auxiliaire	**< 1W**
Connexions	**EIB/KNX**
Plage de réglage de température	**16 à 30°C**
Précision d'affichage de la température	**±0,1°C**
Plage d'affichage de l'humidité	**0 à 100%**
Installation	**encastrée**
Boîte d'encastrement	**standard EU / UK / GB**
Dimensions	**86 x 86 x 38,2 mm (4 boutons)**
Dimensions	**86 x 136,9 x 38,2 mm (8 boutons)**
Indice de protection	**IP20**
Poids	**217 g (4 boutons)**
Poids	**310 g (8 boutons)**
Température de fonctionnement	**-5°C à +45°C**
Température de stockage	**-25°C à +55°C**
Humidité de fonctionnement	**< 93% RH sans condensation**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.