Portier vidéo SIP compact C112

DNAKE | **Réf. C112** | Visiophonie · Platine de rue

Le DNAKE C112 est un portier vidéo SIP à un bouton au format très compact (130 × 50 mm). Il intègre une caméra 2 MP Full HD avec WDR numérique et grand angle 110°, la détection de mouvement avec capture automatique, une alarme anti-arrachement et, en option, un lecteur de badge IC, le Wi-Fi et le Bluetooth.

- Format compact 130 × 50 × 28 mm
- Caméra 2 MP Full HD, WDR numérique, 110°
- Détection de mouvement et capture automatique
- Badge IC, Wi-Fi et Bluetooth en option
- Alarme anti-arrachement · IP65
- PoE ou 12 V DC · SIP 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
Façade	**Plastique**
Bouton de réinitialisation	**1**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Caméra	**2 MP, CMOS, WDR numérique**
Voyants lumineux	**3**
Modes d'ouverture	**Carte IC (13,56 MHz), application, Bluetooth**
Indice de protection	**IP65**
Installation	**En saillie**
Dimensions	**130 × 50 × 28 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264 / H.265**
Résolution vidéo	**1920 × 1080**
Angle de vision	**110° (H) / 60° (V) / 125° (D)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**1**
Entrées	**2**
Emplacement carte TF	**1**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.