Platine de rue SIP avec clavier S213K

DNAKE | **Réf. S213K** | Visiophonie · Platine de rue

La DNAKE S213K est une platine de rue vidéo SIP compacte en alliage d'aluminium, avec bouton d'appel, clavier à code et lecteur de badges IC/ID. Sa caméra 2 MP grand angle 110° et ses 2 relais en font une solution complète pour les villas et petits bâtiments.

- Bouton d'appel et clavier à code intégré
- Caméra 2 MP grand angle 110°, éclairage automatique
- Badge IC/ID jusqu'à 60 000 badges, code PIN, application
- 3 voyants d'état intégrés
- 2 relais · PoE ou 12 V DC · SIP 2.0
- IP65 / IK07, alarme anti-arrachement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
RAM	**64 MB**
ROM	**128 MB**
Façade	**Aluminium**
Bouton de réinitialisation	**1**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**1,5 W**
Puissance nominale	**3,5 W**
Caméra	**2 MP, CMOS**
Voyants lumineux	**3**
Modes d'ouverture	**Carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN, application**
Indice de protection	**IP65 / IK07**
Installation	**En saillie ou encastré**
Dimensions (saillie)	**188 × 88 × 34 mm**
Dimensions (encastré)	**230 × 120 × 48 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**1280 × 720**
Angle de vision	**110° (H) / 60° (V) / 125° (D)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**2**
Entrées	**2**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.