Platine de rue vidéo SIP 4,3" S215

DNAKE | **Réf. S215** | Visiophonie · Platine de rue

La DNAKE S215 est une platine de rue vidéo SIP sous Linux avec écran couleur 4,3 pouces, façade aluminium et caméra 2 MP grand angle 110°. Elle permet d'ouvrir la porte par appel, badge IC/ID, code PIN, Bluetooth ou application, avec 3 relais et une pose en saillie ou encastrée.



- Écran couleur 4,3 pouces, façade aluminium
- Caméra 2 MP grand angle 110°, éclairage automatique
- Badge IC/ID, code PIN, Bluetooth et application
- 20 000 utilisateurs, 60 000 badges
- 3 relais · PoE ou 12 V DC
- IP65 / IK07, de -40 °C à +55 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
Façade	**Aluminium**
Bouton	**Mécanique**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**1,5 W**
Puissance nominale	**9 W**
Caméra	**2 MP, CMOS**
Modes d'ouverture	**Carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN, application, Bluetooth**
Indice de protection	**IP65 / IK07**
Installation	**En saillie ou encastré**
Dimensions (saillie)	**295 × 133 × 43 mm**
Dimensions (encastré)	**295 × 133 × 63,5 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Écran	**TFT LCD couleur 4,3 pouces**
Résolution	**480 × 272**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**1280 × 720**
Angle de vision	**110° (H) / 67° (V) / 127° (D)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**3**
Bouton de réinitialisation	**1**
Entrées	**4**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.