Platine de rue Android 4,3" S615

DNAKE | **Réf. S615** | Visiophonie · Platine de rue

La DNAKE S615 est une platine de rue IP sous Android avec écran couleur 4,3 pouces, caméra 2 MP grand angle 120° et reconnaissance faciale anti-fraude. Elle offre 7 modes d'ouverture (appel, visage, badge IC/ID, code PIN, application, Bluetooth), 3 relais et une pose en saillie ou encastrée.



- Reconnaissance faciale avec algorithme anti-fraude
- Caméra 2 MP grand angle 120° avec WDR
- 7 modes d'ouverture dont Bluetooth et application
- Badges cryptés MIFARE Plus SL1/SL3
- 20 000 utilisateurs, 60 000 badges
- 3 relais · IP65 / IK07 · SIP 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Android**
RAM	**1 GB**
ROM	**8 GB**
Façade	**Aluminium**
Bouton	**Mécanique**
Alimentation	**PoE+ (802.3at) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**8 W**
Puissance nominale	**16 W**
Caméra	**2 MP, CMOS, WDR**
Modes d'ouverture	**Visage, carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN, application, Bluetooth**
Indice de protection	**IP65 / IK07**
Installation	**En saillie ou encastré**
Dimensions (saillie)	**295 × 133 × 42,7 mm**
Dimensions (encastré)	**295 × 133 × 63,5 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Écran	**TFT LCD couleur 4,3 pouces**
Résolution	**480 × 272**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**Jusqu'à 1920 × 1080**
Angle de vision	**120° (H) / 75° (V) / 131° (D)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**3**
Bouton de réinitialisation	**1**
Entrées	**4**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.