Portier vidéo SIP 1 bouton 280SD-C12

DNAKE | **Réf. 280SD-C12** | Visiophonie · Platine de rue

Le DNAKE 280SD-C12 est un portier vidéo SIP sous Linux à un bouton d'appel, avec façade aluminium, caméra 2 MP, lecteur de badge IC et compatibilité NFC. Compatible SIP 2.0 et ONVIF, il se pose en saillie ou encastré et s'alimente en PoE ou 12 V DC.



- 1 bouton d'appel, façade aluminium
- Caméra 2 MP 720p, vision de nuit LED
- Badge IC et NFC, 20 000 utilisateurs
- SIP 2.0 et ONVIF
- En saillie ou encastré · PoE ou 12 V DC
- IP65 / IK07, de -40 °C à +55 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
Mémoire	**RAM 64 MB · ROM 128 MB**
Façade	**Aluminium**
Bouton	**1 bouton d'appel mécanique**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**1,5 W**
Puissance nominale	**3 W**
Caméra	**2 MP, CMOS**
Modes d'ouverture	**Badge IC (13,56 MHz), NFC, application**
Capacité	**Jusqu'à 20 000 utilisateurs**
Indice de protection	**IP65 / IK07**
Installation	**En saillie ou encastré**
Dimensions (saillie)	**170 × 84,5 × 31 mm**
Dimensions (encastré)	**190 × 95 × 27 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**1280 × 720**
Angle de vision	**100°**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps**
Protocoles	**ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Circuit d'ouverture	**Oui (serrure 1 A max.)**
Bouton de sortie	**Oui**
Port RS485	**Oui**
Contact de porte	**Oui**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.