Portier vidéo SIP 1 bouton 280SD-R5

DNAKE | **Réf. 280SD-R5** | Visiophonie · Platine de rue

Le DNAKE 280SD-R5 est un portier vidéo SIP sous Linux au design épuré : façade noire, bouton d'appel rétroéclairé et lecteur de badge IC 13,56 MHz intégré. Sa caméra 2 MP 720p avec éclairage LED, son audio avec annulation d'écho et sa connectique (relais, bouton de sortie, contact de porte, RS485) en font une solution complète pour villas et appartements.

- Façade noire, bouton d'appel rétroéclairé
- Caméra 2 MP 720p, éclairage LED de nuit
- Lecteur de badge IC 13,56 MHz intégré
- Audio avec annulation d'écho
- SIP 2.0 · relais · RS485
- Semi-encastré, 153 × 90 × 24 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
Mémoire	**RAM 64 MB · ROM 128 MB**
Façade	**Plastique, finition noire**
Bouton	**1 bouton d'appel rétroéclairé**
Alimentation	**DC 12 V / 2 A**
Consommation en veille	**1,5 W**
Puissance nominale	**3 W**
Caméra	**2 MP, CMOS**
Mode d'ouverture	**Badge IC (13,56 MHz)**
Installation	**Semi-encastrée**
Dimensions	**153 × 90 × 24 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AUDIO	
Codec audio	**G.711**
Annulation d'écho	**Oui**
DTMF	**RFC2833**
Microphone	**Intégré**
Haut-parleur	**Intégré**
VIDÉO	
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**1280 × 720 (720p, 25 i/s)**
Angle de vision	**100° (diagonale)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU ET CONNECTIQUE	
Protocole	**SIP 2.0**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**1**
Bouton de sortie	**1**
Contact de porte	**1**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.