DNAKE 904M-S3

DNAKE | **Réf. 904M-S3** | Moniteur intérieur Android

Moniteur d'interphone vidéo IP sous Android avec écran tactile capacitif 10,1 pouces, alimentation PoE, 8 entrées d'alarme et Wi-Fi / caméra en option.



- Écran tactile capacitif 10,1" 1024 × 600
- Android, 1 Go RAM / 4 Go ROM
- PoE 802.3af ou 12 V DC
- 8 entrées d'alarme, RS485
- Wi-Fi 2,4 GHz et caméra en option
- Épaisseur 15 mm, montage en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Android**
RAM	**1 GB**
ROM	**4 GB**
Façade	**Plastique**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**3 W**
Puissance nominale	**10 W**
Wi-Fi	**IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz (en option)**
Caméra	**0,3 MP, CMOS (en option)**
Installation	**En saillie**
Dimensions	**270 × 168 × 15 mm**
Température de fonctionnement	**-10 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Affichage	**TFT LCD 10,1 pouces**
Écran	**Écran tactile capacitif**
Résolution	**1024 × 600**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie alimentation	**1 (12 V / 100 mA)**
Entrée sonnette	**8 (via une entrée d'alarme)**
Entrées d'alarme	**8**
Emplacement carte TF	**Non**
Port USB	**Non**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.