DNAKE E216

DNAKE | **Réf. E216** | Moniteur intérieur IP Linux

Moniteur d'interphone vidéo IP sous Linux avec écran tactile capacitif 7 pouces, alimentation PoE, 8 entrées d'alarme et montage mural ou sur bureau.

- Écran tactile capacitif 7" 1024 × 600
- Système Linux
- PoE 802.3af ou 12 V DC
- 8 entrées d'alarme, RS485
- Montage mural ou sur bureau
- Épaisseur 14,5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Linux**
RAM	**64 MB**
ROM	**128 MB**
Façade	**Plastique**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**1,5 W**
Puissance nominale	**9 W**
Installation	**Murale en saillie ou sur pied (bureau)**
Dimensions	**195 × 130 × 14,5 mm**
Température de fonctionnement	**-10 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Affichage	**TFT LCD 7 pouces**
Écran	**Écran tactile capacitif**
Résolution	**1024 × 600**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie alimentation	**1 (12 V / 100 mA)**
Entrée sonnette	**8 (via une entrée d'alarme)**
Entrées d'alarme	**8**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.