Écran de contrôle intelligent 10,1" H618

DNAKE | **Réf. H618** | Visiophonie · Moniteur

Le DNAKE H618 est un écran de contrôle intelligent de 10,1 pouces sous Android 10 qui réunit interphone vidéo SIP, sécurité et domotique. Il pilote les capteurs Zigbee et l'écosystème Tuya, lance des scénarios, affiche jusqu'à 16 caméras IP et s'intègre au contrôle d'ascenseur. Design récompensé par l'iF Design Award 2024.

- Écran tactile IPS 10,1", 1280 × 800, Android 10
- Moniteur d'interphone vidéo SIP 2.0
- Domotique Zigbee et compatibilité Tuya
- Scénarios Maison, Absent, Nuit, Arrêt
- 16 caméras IP · 8 entrées d'alarme
- PoE ou 12 V DC · Wi-Fi et caméra 2 MP en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Android 10**
RAM	**2 GB**
ROM	**8 GB**
Façade	**Aluminium**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**3 W**
Puissance nominale	**10 W**
Wi-Fi	**IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz (en option)**
Caméra	**2 MP, CMOS (en option)**
Installation	**Murale en saillie ou sur pied (bureau)**
Dimensions	**264,3 × 160 × 11,8 mm**
Température de fonctionnement	**-10 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Affichage	**IPS LCD 10,1 pouces**
Écran	**Écran tactile capacitif**
Résolution	**1280 × 800**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie alimentation	**1 (12 V / 100 mA)**
Entrée sonnette	**8 (via une entrée d'alarme)**
Entrées d'alarme	**8**
Sortie relais	**1**
Emplacement carte TF	**1**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.