DNAKE S617

DNAKE | **Réf. S617** | Platine de rue Android 8"

Platine de rue IP sous Android avec écran IPS 8 pouces, reconnaissance faciale anti-usurpation, caméra 2 MP WDR et contrôle d'accès multi-mode.



- Écran tactile IPS 8" 1280 × 800
- Caméra 2 MP WDR, angle 120°
- Visage, carte IC/ID, code, Bluetooth, appli
- IP65 / IK08, façade aluminium
- PoE+ ou 12 V DC, 3 relais, Wiegand
- Montage encastré ou en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Android**
RAM	**2 GB**
ROM	**8 GB**
Façade	**Aluminium**
Alimentation	**PoE+ (802.3at) ou DC12V/2A**
Caméra	**2 MP, CMOS, WDR**
Modes d'ouverture	**Visage, carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN, application, Bluetooth**
Indice de protection	**IP65/IK08**
Installation	**Encastré ou en saillie**
Dimensions (saillie)	**140 × 300 × 41,8 mm**
Dimensions (encastré)	**140 × 300 × 60,3 mm**
Température de fonctionnement	**-40 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Affichage	**IPS LCD 8 pouces**
Résolution	**1280 × 800**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**Jusqu'à 1920 × 1080**
Angle de vision	**120°(H) / 75°(V) / 131°(D)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**3**
Bouton de réinitialisation	**1**
Entrées	**4**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.