DNAKE SH-KAW10-ICP002

DNAKE | **Réf. SH-KAW10-ICP002** | Thermostat KNX 3 en 1 – 8 boutons

Le thermostat KNX DNAKE 3 en 1 à 8 boutons réunit la régulation de la climatisation, du chauffage et de la ventilation et un clavier de 8 boutons multifonctions. Un seul appareil au mur pour piloter le confort thermique, l'éclaira



- Climatisation, chauffage, ventilation
- 8 boutons multifonctions
- Capteurs proximité, température, humidité
- Consigne 16–30 °C, ±0,1 °C
- 8 logiques, 8 groupes d'événements
- 86 × 136,9 × 38,2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**EIB/KNX**
Alimentation	**21 à 30 V DC**
Courant bus	**< 12 mA**
Consommation bus	**< 360 mW**
Tension auxiliaire	**21 à 30 V DC**
Courant auxiliaire	**< 33 mA (30 V DC) ; < 45 mA (24 V DC)**
Consommation auxiliaire	**< 1 W**
Plage de consigne	**16 à 30 °C**
Précision d'affichage	**±0,1 °C**
Plage d'humidité affichée	**0 à 100 %**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**86 × 136,9 × 38,2 mm**
Installation	**Encastrée**
Boîtier d'encastrement	**EU/UK/GB standard**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.