DNAKE SH-KAWA-LCM201

DNAKE | **Réf. SH-KAWA-LCM201** | Module switch KNX encastrable 2 canaux

Le module switch KNX encastrable DNAKE 2 canaux se loge directement dans un boîtier d'encastrement 60 ou 86 mm. Il combine 2 relais 10 A pour commander l'éclairage et 6 entrées contact sec pour raccorder des interrupteurs ou pouss



- 2 relais 10 A à verrouillage magnétique
- 6 entrées contact sec
- 6 sorties LED de retour d'état
- Commutation, variation, volets, scènes
- Montage encastré 60 / 86 mm
- 49,3 × 49,3 × 22,5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**KNX**
Alimentation	**21 à 30 V DC**
Entrées contact sec	**6 entrées**
Sorties relais	**2 canaux, 10 A par canal (AC 100–240 V, 50/60 Hz)**
Sorties LED	**6 canaux, 1 mA par canal**
Courant bus	**6 mA/30 V DC**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-20 °C à +60 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 90 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**49,3 × 49,3 × 22,5 mm**
Installation	**Encastrée**
Boîtier d'encastrement	**EU/UK/GB standard**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.